


L'automatisme pour portails coulissants LIVI/X est adapté aux portails résidentiels pesant jusqu'à 900 kg. Avec sa nouvelle ligne et ses performances améliorées, il assurera le bon fonctionnement de votre portail coulissant.



LIVI/X est composé de matériaux solides, résistants aux intempéries et à l'usure mécanique. Une garantie de qualité qui ne vous abandonne pas




Émetteur, 4 fonctions, 433 MHz, 4 couleurs disponibles




Interrupteur de fin de course magnétique permettant le calibrage de la course en plaçant les aimants de la crémaillère aux points de fin de course d'ouverture et de fermeture. Aucun problème en cas de neige ou de verglas !



En cas de panne de courant, vous pouvez déverrouiller le mécanisme et ouvrir le passage manuellement avec la clé fournie ou de l'extérieur avec le boîtier BLINDOS



Commandez votre portail avec votre smartphone avec l'appli DEA user sans clé ni émetteur. De plus, avec NET-COM Data SIM, vous pouvez contrôler l'état de votre installation à distance.



LIVI/X est un automatisme précis et sûr, équipé d'un système de détection de la course à l'aide d'un encodeur magnétique ou numérique. La platine commande le mouvement du portail, détecte la présence d'obstacles, rendant ainsi le portail encore plus fiable

DONNÉES TECHNIQUES LIVI 6/XE/M

Tension alimentation (V)	230 - 240 V ~ (50/60)
Tension d'alimentation moteur (V)	24 V
Puissance maximale (W)	320
Poussée maximale (W)	340
Cycle de travail (cycles/heure)	18
Maximum d'Opérations en 24 heures	60
Poids maximum du vantail	600 Kg
Condensateur intégré	8
Protection thermique du moteur	140°C
Plage de fonctionnement (°C)	-20÷50 °C
Vitesse d'ouverture (m/mn)	10
Poids du produit avec emballage (Kg)	11
Pression sonore émise (dBA)	< 70
Degré de protection	IP44



Dimensions

